



# Pompa Infuzyjna z Ekranem Dotykowym

Kompaktowa i przenośna pompa, którą można używać zarówno podpiętą bezpośrednio do prądu jak i przy użyciu baterii. Zaprojektowana specjalnie do użytku weterynaryjnego. Wodoodporna IP34. 4,3 calowy ekran dotykowy obsługuje zarówno poziomy jak i pionowy widok z automatycznym przełączeniem po zmianie położenia. Wielofunkcyjna pompa jest łatwa w użyciu, precyzyjna i wspiera codzienne stosowanie terapii infuzyjnej.

- Obsługuje wszystkie przyrządy do infuzji i zapisuje do 20 edytowalnych typów z automatyczną kalibracją
- 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy - bezpośrednio ustawianie i edycja parametrów
- Automatyczne przełączanie między wyświetlaniem poziomym i pionowym
- Wielofunkcyjna praca z 4 trybami: trybem prędkości, trybem czasu, trybem masy ciała i trybem kroplówki
- Tryb mikro –przyjazny dla małych zwierząt
- Zakres prędkości przepływu od 0,1 ml/h do 1500 ml/h ze wzrostem co 0,01 ml/h
- Podwójny procesor dla większego bezpieczeństwa (urządzenie ma dwa niezależne układy sterujące. Jeden prowadzi pracę, a drugi ją nieustannie nadzoruje), ultradźwiękowy detektor powietrza w linii infuzji
- Wi-Fi, alarm przywołania personelu RS232, eksport danych itp.
- Historia ponad 5000 wpisów
- Czas działania: standardowo: 4,5 godziny; Opcjonalnie: 9 godzin (25 ml/h)
- Wodoodporność IP34
- Składany uchwyt w zestawie
- Zestaw zawiera: pompę infuzyjną, kabel zasilający, uchwyt na stojak, instrukcję obsługi

**Nr kart.    Nazwa**

2802674    Pompa Infuzyjna z Ekranem Dotykowym

## Specyfikacja i funkcje

Wymiary	105 (Dł.) x 109 ( Szer.) x 142 (Wys.)
Waga	Ok. 1,2 kg
Ekran	4,3 calowy ekran dotykowy Automatyczne przełączenie pion/ poziom
Dokładność przepływu	± 5%
Przepływ	0,1 - 1500 ml/h (z minimalnym przyrostem 0,01 ml/h)
VTBI	0-9999,99 ml
Jednostki dozowania	Ponad 15 typów
Kalibracja	Automatyczna
Ustawienia funkcji bolus	Manualnie, możliwość programowania
KVO	0,1-5,0 ml/h, regulacja
Tryby infuzji	4 tryby (Tryb objętości, tryb czasu, tryb masy ciała, tryb kroplówki)
Rączka	Tak, składana
Pamięć leków	Ok. 30
Oczyszczanie	Tak
Miareczkowanie	Tak
Tryb MICRO	Tak
Tryb Standby	Tak
Blokada ekranu	Tak
Poziomy okluzji	3 poziomy
Anty bolus	Automatyczny
Pamięć	Ponad 5000 wpisów
Alarmy	VTBI zbliża się do końca, VTBI podane, Wysokie ciśnienie, Alarm wstępny niedrożności, KVO zakończone, Bateria prawie rozładowana, Bateria rozładowana, Brak baterii, Bateria w użyciu, Alarm bezczynności pompy, Czas czuwania wygaś, Sprawdź zestaw IV, Połączenie czujnika kropli, Błąd kropli, Pęcherzyk powietrza, Nagromadzone powietrze, Otwarte drzwi, Błąd systemu

### Bezpieczeństwo

Zasilanie	AC: 100V-240V, 50/60Hz DC: 12V
Bateria	Standardowo: 4,5 godzin; Maksymalnie: 9 godzin (@25ml/h)
Czas ładowania	< 5 godzin
Klasyfikacja	Klasa I, CF
Poziom IP	IP34

### Interface

Interface danych	USB
Czujnik upadku	Opcjonalnie
Bezprzewodowy	WiFi (opcjonalnie)
DC wejście	Tak
RS232	Tak
Przywołanie personelu	Tak

