



## Pompa Strzykawkowa z Ekranem Dotykowym

Wielofunkcyjna pompa strzykawkowa zapewnia precyzję, bezpieczeństwo i wszechstronność, spełniając szeroki zakres potrzeb związanych z terapią infuzyjną w weterynarii. Zaprojektowana z myślą o niezawodności klinicznej, umożliwia dokładne dawkowanie zarówno dla małych, jak i dużych zwierząt. Kompaktowa i intuicyjna w obsłudze, doskonale nadaje się do stosowania zarówno w rutynowych zabiegach, jak i w sytuacjach wymagających intensywnej opieki. Cyfrowa pompa strzykawkowa działa na baterię i za pomocą kabla, zapewniając maksymalną elastyczność w zastosowaniach klinicznych lub mobilnych w weterynarii.

- Automatyczne rozpoznawanie rozmiarów strzykawek (5, 10, 20, 30 i 50/60 ml) z edytowalnymi nazwami marek strzykawek
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala, ustawianie parametrów i bezpośrednia edycja
- Wielofunkcyjna obsługa z 3 trybami: tryb szybkości, tryb czasu, tryb masy ciała
- Tryb mikro – przyjazna konstrukcja dla małych zwierząt domowych
- Zakres szybkości przepływu od 0,1 ml/h do 1500 ml/h z przyrostem co 0,01 ml/h
- Podwójny procesor dla większego bezpieczeństwa (urządzenie ma dwa niezależne układy sterujące. Jeden prowadzi pracę, a drugi ją nieustannie nadzoruje)
- IrDA, WiFi, wezwanie pielęgniarki, RS232, eksport danych itp.
- Historia ponad 5000 wpisów
- Standardowo: 5,5 godziny; opcjonalnie: 11 godzin (przy przepływie 5ml/h)
- Wodoodporność IP34
- Uchwyt w zestawie, konstrukcja z możliwością blokady
- W zestawie: pompa strzykawkowa, kabel zasilający, uchwyt do stojaka, instrukcja obsługi

**Nr kart.    Nazwa**

2802695    Pompa Strzykawkowa z Ekranem Dotykowym

## Specyfikacja i funkcje

Wymiary	242x126x111
Waga	Okolo 1,7kg
Ekran	4,3 calowy ekran dotykowy
Rozmiary strzykawek	5ml,10ml,20ml,30ml,50/60ml; Automatyczne rozpoznanie
Dokładność przepływu	±2 %
Natężenie przepływu	0,1-1500 ml/h (w zależności od wielkości strzykawki, z przyrostem 0,01 ml/h)
VTBI	0-9999,99 ml
Jednostki dozowania	Ponad 15 typów
Obliczanie stężenia	Automatyczne
Ustawienia bolusa	Manualne, programowane
KVO	0-5,0ml/h
Tryby infuzji	3 tryby: (Tryb objętości, tryb czasu, tryb masy ciała)
Rączka	Tak, składana
Pamięć leków	Ok. 30
Oczyszczanie	Tak
Miareczkowanie	Tak
Tryb MICRO	Tak
Tryb Standby	Tak
Blokada ekranu	Tak
Poziomy okluzji	3 poziomy
Anty bolus	Automatyczny
Pamięć	Ponad 5000 wpisów
Alarmy	VTBI zbliża się do końca, VTBI podane, Wysokie ciśnienie, Alarm wstępny niedrożności, KVO zakończone, Bateria prawie rozładowana, Bateria rozładowana, Brak baterii, Bateria w użyciu, Alarm bezczynności pompy, Czas czuwania wygaś, Sprawdź strzykawkę, Strzykawka pusta, Błąd systemu

### Bezpieczeństwo

Zasilanie	AC: 100V-240V, 50/60Hz DC: 12V
Bateria	Standardowo 5,5 godziny; Maksymalnie: 11 godzin (@ 5ml/h)
Czas ładowania	< 5 godzin
Klasyfikacja	Klasa I, CF
Poziom IP	IP34

### Interface

IrDA	Opcjonalnie
Interface danych	USB
Bezprzewodowy	WiFi (opcjonalnie)
DC wejście	Tak
RS232	Tak
Przywołanie personelu	Tak